

4x4 EXPLORER

Ø 115-450



+LASER



Picture : Ø300mm blade.



Skutečně víceúčelový kotouč i na řezání oceli je výsledkem soustředěného inovačního úsilí.

**Charakteristika**

10mm vysoký segment.

Přednosti

- Vysoká životnost.



Vysoce výkonný segment.

- Víceúčelový segment konstruovaný pro nejširší škálu stavebních materiálů (beton, asfalt, žula...).



Patentovaný elipsovity tvar drážky.

- Mimořádná odolnost proti vzniku trhlin umožňuje bezpečné řezání oceli (do 5mm tloušťky).

Patentovaný ukazatel hloubky řezání na principu strobokopu.

- Kontrola hloubky řezání prodlužuje životnost.
- Trvale označuje správný směr otáčení.

Laserem svařované segmenty.

- Zabezpečení proti odpadnutí segmentu.

Quickfix
 Více o Quickfix systému na str. 27.


4X4 EXPLORER 230mm



4X4 EXPLORER 300mm



4X4 EXPLORER 350mm a CS451 (viz str. 96)



Jakýkoliv materiál, jakýmkoliv strojem
lze řezat moderním výrobkem 4x4
EXPLORER, který dokáže uspokojit
požadavek na kvalitní
řezání v průměrech od
115 do 450 mm.



Patentovaný ukazatel hloubky řezání NORTON.


Hloubku řezání lze snadno kontrolovat. Ocelové tělo kotouče je opatřeno laserem vyřezanými štěrbinami, které slouží zároveň jako ukazatel směru otáčení i hloubky řezání. Rotující kotouč vlivem stroboskopického efektu v místech štěrbin poskytne komfortní průhled a tím umožní operátorovi rychlou kontrolu hloubky řezání. Kontrola užitečné hloubky řezání má pozitivní vliv na životnost kotouče.



Zlepšení ve výkonu díky ukazateli hloubky řezání.



Směr otáčení



Ukazatel hloubky řezání



5cm



10cm

Kontrola hloubky řezání zkrze štěrbinu
rotujícího kotouče.

4X4 EXPLORER

MULTIFUNKČNOST and UNIVERZÁLNOST laserem svařovaných segmentů pro suché i mokré řezání.

Vysoký výkonný diamantový kotouč s DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ a VYSOKOU RYCHLOSTÍ řezání všech stavebních materiálů. Charakteristický patentovaný UKAZATEL HLOUBKY řezání označující směr otáčení a speciální tvar dražek odolný proti vzniku TRHLIN zvyšuje bezpečnost kotouče.

Použití: Betonové výrobky, železobeton, žula, asfalt a ocel do tloušťky 5mm.



Objednací kód	Kód EAN	Ø (mm)	Vrtání (mm)	Segment V / Š
701846 25307	5450248 345329	115	22,23	10/2,2
701846 25308	5450248 345336	125	22,23	10/2,2
701846 23858	5450248 234920	230	22,23	10/2,5
701846 22936	5450248 234029	300	20	10/2,8
701846 22937	5450248 234036	300	25,4	10/2,8
701846 22938	5450248 234012	350	20	10/3,0
701846 22939	5450248 234715	350	25,4	10/3,0
701846 23897	5450248 333357	400	20	10/3,2
701846 23899	5450248 333371	400	25,4	10/3,2
701846 25430	5450248 345794	450	25,4	10/3,2